

- 1 パワークエリとは_002
- 2 パワークエリを知るための最初のエクササイズ_003
 - シナリオ_003
 - サンプルファイルの準備_003
 - データのありか=「データソース」を指定する_005
 - データを加工する_013
 - ピボットテーブルを作る_018
 - データを更新する_019
- 3 パワークエリは何をしているか？—M言語について_021
 - 数式バーの表示とステップ_022
 - 詳細エディターの確認_024
 - クエリの依存関係_025
- 4 画面の説明_026
 - Excelのリボンメニューについて_026
 - Power Queryエディターについて_026

第1章 データソースへの接続

- 1 データを「まな板」の上に載せる_030
- 2 テキストファイルの読み込み_031
 - コンマ区切りのCSVファイルの読み込み_031
 - 文字コードがUTF8形式のCSVファイルの読み込み_035
 - タブ区切りのCSVファイルの読み込み_036
 - データの中にコンマや改行のあるCSVファイルの読み込み_037
 - 列が増加してゆくCSVファイルの読み込み_040
 - 半角固定長ファイルの読み込み_044
 - 半角と全角が混在する固定長ファイルの読み込み_048
- 3 Excelブックの読み込み_051
 - Excelブックの1シートの読み込み_051
 - Excelブックの複数シートを1つのテーブルに読み込む_054
 - 同じExcelブック内のテーブルの読み込み（マスタ・データと結合）_058
- 4 「空のクエリ」を使ったPDFファイルの読み込み_066
 - 1枚のPDF請求書ファイルの読み込み_067
- 5 Webからの読み込み_072
 - Web上のHTMLテーブルの読み込み_073

Web上のCSVファイルの読み込み_077

- 6 データベースからの読み込み_079
 - ACCESSデータベースの読み込み_079
- 7 SharePointライブラリ/One Drive for BusinessのExcelファイルの読み込み_081
- 8 複数ファイルの読み込み_087
 - 複数のCSVファイルの読み込み (Fileの結合) _088
 - 複数CSVファイルの取り込み (Csv.Document関数) _092
 - ファイル一覧を使った複数のCSVファイルの読み込み_096
- 9 その他のデータソース_099
 - 既に作られたクエリを「参照」する_099
 - 作成したクエリのデータソースを変更する_100
 - セキュリティの警告について_100

第2章 列と行の操作

107

- 1 列と行について_108
- 2 列を選択する_108
 - マウスを使った列の選択_109
 - メニューを使った列の選択_110
- 3 列名を変更する_111
 - 列名を変更する_111
 - 1つのテーブルに同じ列名は設定できない_112
 - 列名変更の数式_112
- 4 列を並べ替える_113
 - マウス操作による列の並べ替え_113
 - メニューによる列の並べ替え_115
- 5 不要な列を削除する_116
 - 不要な列を削除する_116
 - 必要な列を残す_118
- 6 列の型変換と自動検出_120
 - 列の型変換と自動検出_120
- 7 列のマージ (結合) _125
 - 列と列を結合する_126